

RAIGMARO LTDA.
CONTROL DE CALIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ALAMBRES DOMICILIARIOS H 07 V - U

TIPO	H 07 V- U
TENSION MAXIMA U / U_o	450 / 750 Volts
TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACIÓN	70°C
NORMAS DE FABRICACION	IEC 60 227, IEC 60 228
CÓDIGO DESIGNACIÓN INTERNACIONAL	Tipo 60227 IEC 01
CERTIFICADO	E - 011 - 14 - 7633 SELLO QR 241317

DESCRIPCION

Conductor macizo, alambre de cobre blando Clase 1, con aislamiento de PVC/C para 70°C de operación. Disponible como monoconductores en color azul, negro, rojo, blanco y verde.

USOS

Diseñado para instalaciones interiores en ambiente seco en tubería, canaleta fija y aisladores sobre estuco, fuera del alcance de la mano. Para propósitos generales.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS H 07 V - U RAIGMARO - CHILE

Seccion nominal mm²	Diámetro aprox. conductor mm	Espesor aislación mm	Diámetro externo mm.	Resist. Electr. del conductor Ω / Km.	Peso Kg / Km.	Corriente (A) 3 cond.en ducto a 30°C
1,5	1,36	0,7	2,8	12,1	19	15
2,5	1,76	0,8	3,4	7,41	31	20
4	2,26	0,8	3,9	4,61	48	25
6	1,72	0,8	3,3	3,08	67	33
10	3,57	1,0	5,6	1,83	111	45

EMBALAJE USUAL Rollos de 100 m.